



RC RODCRAFT®

Minitools

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be



Bestelnr.	8951000428	8951000429	8951000430	8951000431	8951000432	8951000433	8951000434	8951000435
Model	RC7001	RC7102	RC7103	RC7601	RC7602	RC3201	RC3202	RC3203
Omschrijving	MINI STIFTSLUP ACHINE 6mm	MINI STIFTSLUPMA- CHINE 6mm	MINI HAAKSE SLUPMA- CHINE 50mm	MINI SLUPMACHINE "ROLOC" - 50mm	MINI POLUSTMA- CHINE - 50mm	MINI RATELSLEUTEL 3/8"	MINI MULTIFUNCTIE RATELSLEUTEL + BITS	MINI SLAGRATEL SLEUTEL 3/8"
	223 W 25000 t/min Spankop : 6mm 63,6 l/min 0,43 kg 116x37x66mm	223 W 18000 t/min Spankop : 6mm 66 l/min 0,55 kg 27x72x66mm	223 W 18000 t/min Schijf : 50mm (2") 60 l/min 0,66 kg 129x60x87mm	223 W 18000 t/min Schijf : 50mm (2") - Roloc 64,2 l/min 0,49 kg 126x50x66mm	223 W 4500 t/min Schijf : 50mm (2") - Velcro 61,2 l/min 0,58 kg 152x60x73mm	300 t/min Max. koppel: 50Nm As dop: 3/8" 58,2 l/min 0,46 kg 135x40x57mm	400 t/min Max. koppel: 50Nm As dop: 3/8" + bits adapter +10-12- 13 mm 64,2 l/min 0,5 kg 160x46x54mm	600 t/min Max. koppel: 50Nm As dop: Pin clutch Carre: 3/8" 64,2 l/min 0,65 kg 158x37x56mm
Prijs excl. btw	99€	119€	149€	149€	165€	139€	189€	209€

MINITOOL TOEBEHOREN

Bestelnr.	voor	Omschrijving	Prijs	Bestelnr.	voor	Omschrijving	Prijs
8940162770	RC7103	SLUPSCHIJF 2" DIA.120 5 ST	€ 36,00	6158135400	RC7601	NON-WOVEN ONDERLEG- GER MEDIUM 2"TR	€ 115,00
8940162769	RC7103	SLUPSCHIJF 2" DIA.80 5 ST	€ 36,00	6158135410	RC7601	NON-WOVEN ONDERLEG- GER FIJN 2" TR 50 ST	€ 115,00
8940162768	RC7103	SLUPSCHIJF 2" DIA.60 5 ST	€ 37,00	8955000007	RC7602	ONDERLEGGERS 2" H&L MET/0 GAT 5/16-24	€ 11,00
8940164490	RC7103	SNIJWIEL 2" 5 ST	€ 25,00	8955000028	RC7602	SCHUURMATERIAAL 2" KORREL 600 10 ST	€ 11,00
6158135150	RC7601	CPA1000 ONDERLEGGERS W/9 GATEN 2" TR	€ 55,00	8955000030	RC7602	SCHUURMATERIAAL 2" KORREL 320 10 ST	€ 7,50
6158135360	RC7601	HARSGEBOONDEN PAD 60 GRIT 2" TR 50 ST	€ 79,00	8955000032	RC7602	SCHUURPAPIER 2" KORREL 180 10 ST	€ 7,50
6158135370	RC7601	HARSGEBOONDEN PAD 80 GRIT 2" TR	€ 79,00	8940158774	RC7602	MOTORKAP H&L 50 DIA LAMSWOL	€ 10,90
6158135380	RC7601	HARS GEBOONDEN PAD 120 GRIT 2"TR	€ 79,00	8940158772	RC7602	PAD 2" POLLUSTEN ZACHT	€ 15,00
6158135390	RC7601	NON-WOVEN ONDERLEG- GER GROF 2" TR	€ 115,00	8940158773	RC7602	PAD 2" POLLUSTEN HARD	€ 15,00



Slagmoersleutels

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

- Korte en compacte apparaten met een losdraaikracht op extreem hoog vermogensniveau.
- Uitgerust met een lichte motorbehuizing van composiet en gesmede slagwerkhamers.
- Allemaal met een profielhandgreep en rubberen antislip-vlakken van TPR-rubber.
- Bij alle modellen kan er een geluiddempend systeem voor afvoerluchtslangen worden gemonteerd, wat het comfort voor de gebruiker op meerdere manieren verbeterd.
- Beproefde, robuuste combinatie-schakelaar achterin het apparaat voor een lager vermogen bij het aandraaien en volle kracht bij het losdraaien.

BOLT SIZE	MAX Torque Needed	RECOMMENDED CHOICE					
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
M8	45 Nm	✓	▲				
M10	90 Nm	▲	✓	▲			
M14	260 Nm		✓	✓			
M16	400 Nm		▲	✓	▲		
M18	550 Nm			✓	✓		
M20	800 Nm			✓	✓	▲	
M24	1300 Nm			▲	✓	✓	
M27	2000 Nm				▲	✓	
M30	2700 Nm					✓	▲
M30 <	2700 Nm <					▲	✓

RC2277 - THE BEAST

Slagmoersleutel 1/2" "The Beast", de referentie onder de 1/2" duims- slagmoersleutels, met een slagmechanisme behuizing vervaardigd uit aluminium legering. Composiet handgreep bestand tegen de meeste chemicaliën die gebruikt worden in werkplaatsen.



- Twin hammer-mechanisme
- Dophouder met meeneemring
- Volledig traploze trekker
- Gebogen handgreep met thermoplastisch rubber geïnjecteerd in behuizing voor duurzaam en comfortabele grip
- NIEUW vermogensregelsysteem: Met 1 hand bedienbaar, 1 stand achteruit en 3 standen vooruit
- Behuizing van composiet 360° draaibare luchtinlaat
- Snel & beste vermogen/gewicht-verhouding
- 1300 Nm maximaal werkelijk koppel (1950 Nm losdraaikoppel)
- Gewicht: 2 kg


Bestelnr.: 8951000349

- As dop: 1/2"
- Koppelbereik: 900 Nm
- Max. koppel: 1300 Nm
- Toerental: 8200 t/min.
- Gewicht: 2 kg
- Slanghouder: 10 mm
- Afmetingen: 194 x 188 x 70 mm

- Luchtverbruik (gemiddeld): 245 l/min
- Luchtinlaat: 1/4 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 93 dB(A)
- Trilling: 9,7 m/s²

215€
prijs excl. btw

RC2177




Bestelnr.: 8951000043

- As dop: 3/8"
- Koppelbereik: 4 20 Nm
- Max. koppel: 580 Nm
- Toerental: 8200 t/min.
- Gewicht: 1,25 kg
- Slanghouder: 8 mm
- Afmetingen: 164x175x60 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 160 l/min
- Luchtinlaat: 1/4 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 90dB(A)
- Trilling: 7,9 m/s²

279€
prijs excl. btw

RC2377




Bestelnr.: 8951000045

- As dop: 3/4"
- Koppelbereik: 1300 Nm
- Max. koppel: 1950 Nm
- Toerental: 5760 t/min.
- Gewicht: 3,5 kg
- Slanghouder: 13 mm
- Afmetingen: 225x84x199 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 255 l/min
- Luchtinlaat: 3/8 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 96,8 dB(A)
- Trilling: 14,5 m/s²

639€
prijs excl. btw

RC2405



Bestelnr.: 8951000075

- As dop: 1"
- Koppelbereik: 1300 Nm
- Max. koppel: 1950 Nm
- Toerental: 5760 t/min.
- Gewicht: 3,6 kg
- Slanghouder: 13 mm
- Afmetingen: 221x84x199 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 255 l/min
- Luchtinlaat: 3/8 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau: 96,8 dB(A)
- Trilling: 14,5 m/s²

739€
prijs excl. btw

Slagmoersleutels

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC2203 - MINI SLAGMOERSLEUTEL



Bestelnr.: 8951000387

- As dop: 1/2"
- Max. koppel: 650 Nm
- Max. losdraaimoment: 1254 Nm
- Toerental: 10500 t/min.
- Gewicht: 1,1 kg
- Afmetingen: 115 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 125 l/min
- Luchtinlaat: 1/4F"
- Geluidsniveau :90 dB(A)
- Trilling: 11,2 m/s²
- Slang (binnen dia): 10 mm

175€
prijs excl. btw

RC2235 - HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL



Bestelnr.: 8951000286

- As dop: 1/2"
- Koppelbereik: 220 Nm
- Max. koppel: 300 Nm
- Toerental: 7400 t/min.
- Gewicht: 1,85 kg
- Slanghouder: 8 mm
- Afmetingen: 341x80x58 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 81 l/min
- Luchtinlaat: 1/4 IG"
- Slagsysteem: JUMBO HAMMER
- Geluidsniveau :97 dB(A)
- Trilling: 43,5 m/s²

329€
prijs excl. btw

RC2205



Bestelnr.: 8951000085

- As dop: 1/2"
- Koppelbereik: 406 Nm
- Max. koppel: 580 Nm
- Toerental: 7800 t/min.
- Gewicht: 2,4 kg
- Slanghouder: 10 mm
- Afmetingen: 150x140x40 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 130 l/min
- Luchtinlaat: 1/4 IG"
- Slagsysteem: PIN CLUTCH
- Geluidsniveau :87,4 dB(A)
- Trilling: 6,71 m/s²

179€
prijs excl. btw

RC2268



Bestelnr.: 8951000344

- As dop: 1/2"
- Koppelbereik: 750 Nm
- Max. koppel: 900 Nm
- Toerental: 10000 t/min.
- Gewicht: 2,1 kg
- Afmetingen: 186x185x70 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 600 l/min
- Slagsysteem: DP (Duopact)
- Geluidsniveau :105,02 dB(A)
- Slang (binnen dia): 10 mm

169€
prijs excl. btw

RC2315



Bestelnr.: 8951077130

- As dop: 3/4"
- Koppelbereik: 1100 Nm
- Max. koppel: 1500 Nm
- Toerental: 5600 t/min.
- Gewicht: 4,7 kg
- Slanghouder: 13 mm
- Afmetingen: 242x230x78 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 340 l/min
- Luchtinlaat: 3/8 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau :91,1 dB(A)
- Trilling: 9,97 m/s²

529€
prijs excl. btw

Doppensets

RS3113 - 13 KORTE DOPPEN



3/8"

Bestelnr.: 8951012354

13 Korte doppen 3/8" in soliede koffer (7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm)



46€
prijs excl. btw

RS4114 - 14 KORTE DOPPEN



1/2"

Bestelnr.: 8951012356

14 Korte doppen 1/2" in soliede koffer (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27mm)



69€
prijs excl. btw

RS4114D - 14 LANGE DOPPEN



1/2"

Bestelnr.: 8951012357

14 Lange doppen 1/2" in soliede koffer (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-26-27mm)



115€
prijs excl. btw

RS413WP - 3 LANGE DOPPEN



1/2"

Bestelnr.: 8951012362

3 Lange doppen 1/2" in soliede koffer (17-19-21mm) met antikrasbescherming



29€
prijs excl. btw

RS618 - 8 KORTE DOPPEN



3/4"

Bestelnr.: 8951012358

8 Korte doppen 3/4" in soliede koffer (26-27-29-30-32-35-36-38mm)



135€
prijs excl. btw

RS618D - 8 LANGE DOPPEN



3/4"

Bestelnr.: 8951012359

8 Lange doppen 3/4" in soliede koffer (26-27-29-30-32-35-36-38mm)



199€
prijs excl. btw

Slagmoersleutels voor Heavy Duty voertuigen

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

1" SERIES SLAGMOERSLEUTELS MET KORTE OF LANGE AS

Deze nieuwe serie 1" slagmoersleutels (met korte of lange spindel) van Rodcraft zijn ontworpen voor o.a. bandenwissels bij zware voertuigen. Het gesloten en daardoor nagenoeg onderhoudsvrije hamermechanisme biedt een lange levensduur en een hoog koppel voor efficiënt werken.



RC2461

Bestelnr.: 8951000354

- As dop: 1"
- Koppelbereik: 1800 Nm
- Max. losdraaimoment: 2600Nm
- Toerental: 4600 t/min.
- Gewicht: 11,8 kg
- Afmetingen: 413 mm
- Luchtinlaat: 1/2F"
- Slagsysteem: CH (Closed hammer)
- Geluidsniveau : 103,3 dB(A)
- Trilling: 11,3 m/s²
- Slang (binnen dia): 13mm

649€
prijs excl. btw



RC2471

Bestelnr.: 8951000355

- As dop: 1"
- Koppelbereik: 1800 Nm
- Max. losdraaimoment: 2600 Nm
- Toerental: 4600 t/min.
- Gewicht: 12,8 kg
- Afmetingen: 540 mm
- Luchtinlaat: 1/2F"
- Slagsysteem: CH (closed hammer)
- Geluidsniveau : 103,3 dB(A)
- Trilling: 11,3 m/s²
- Slang (binnen dia): 13mm

649€
prijs excl. btw

RC2437XI



Bestelnr.: 8951000068

- As dop: 1"
- Koppelbereik: 1900 Nm
- Max. koppel: 2700 Nm
- Toerental: 6000 t/min.
- Gewicht: 7,2 kg
- Slanghouder: 13 mm
- Afmetingen: 275x158x245 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 360 l/min
- Luchtinlaat: 1/2 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau : 100,8 dB(A)
- Trilling: 10,7 m/s²

849€
prijs excl. btw



OPTIONEEL : RS818 - 1" DOPPENSET



Bestelnr.: 8951012360

8 Krachtdoppen 1" in solide koffer (27-30-32-33-35-36-38-41 mm)

- Empactproof
- Chroom-molybdeen kwaliteit
- Lasergeëteste markering op elke krachtdop met modelnummer en sleutelgrootte

239€
prijs excl. btw

OPTIONEEL : RUBBEREN SLANGEN & KLAUW KOPPELINGEN

Zie ook onze gamme rubberen slangen op pg. page 80 & klauwkoppelingen pg. page 87

RC2457XI



Bestelnr.: 8951000135

- As dop: 1"
- Koppelbereik: 2000 Nm
- Max. koppel: 2900 Nm
- Toerental: 5900 t/min.
- Gewicht: 7,2 kg
- Slanghouder: 13 mm
- Afmetingen: 337x165x190 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 300 l/min
- Luchtinlaat: 1/2 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau : 106 dB(A)
- Trilling: 9,8 m/s²

899€
prijs excl. btw



RC2477XI



Bestelnr.: 8951000046

- As dop: 1"
- Koppelbereik: 2000 Nm
- Max. koppel: 2900 Nm
- Toerental: 5900 t/min.
- Gewicht: 8,1 kg
- Slanghouder: 13 mm
- Afmetingen: 490x165x89 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 300 l/min
- Luchtinlaat: 1/2 IG"
- Slagsysteem: DUOPACT
- Geluidsniveau : 106dB(A)
- Trilling: 9,8 m/s²

875€
prijs excl. btw

MOMENTSLEUTELS

1/2"

3/4"

1"



Model	DMS200	DMS400	DMS1000
Bestelnr.	8951000093	8951000094	8951000095
Capaciteit	40 - 200 Nm	150 - 750 Nm	200 - 1000 Nm
Lengte	520 mm	1060 mm	1255 mm
Gewicht	2,02 kg	5,84 kg	6,84 kg
€	€159	€675	€849

Momentsleutels

Ratelsleutels

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be



- Met een ratelsleutel kunt u snel lange bouten verwijderen, ook als er bijna geen slagruimte is
- De luchtratel is snel omschakelbaar, zodat u deze ook kunt gebruiken om bouten en moeren vast te zetten
- Veel gebruikt bij het los- en vastmaken van motorsteunen, versnellingsbakken en draagarmen. Ideaal gereedschap voor de kleine ruimtes
- Hoge kwaliteit en kracht
- Voorzien van planetair tandwielstelsel waardoor hij een hoge rotatiesnelheid kan opbrengen
- "The beast" handgreep voor extra comfort en perfecte handling
- Rubberen mantel voor perfecte grip, ook bij kou

RC3001 - ZEER COMPACT



1/4"



Bestelnr.: 8951078022

- As dop: 1/4 "
- Koppelbereik: 25 Nm
- Max. koppel: 30 Nm
- Toerental: 270 t/min.
- Gewicht: 0,44 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 140x35x30 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 115 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 89,3 dB(A)
- Trilling: 2,89 m/s²

159€
prijs excl. btw

RC3068



1/4"



Bestelnr.: 8951000369

- As dop: 1/4 "
- Max. koppel: 45 Nm
- Toerental: 280 t/min.
- Gewicht: 0,67 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Afmetingen: 212 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 170 l/min
- Aansluiting: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 92,9 dB(A)
- Trilling: 8,5 m/s²

179€
prijs excl. btw

RC3268



3/8"



Bestelnr.: 8951000370

- As dop: 3/8 "
- Koppelbereik: 25 Nm
- Max. koppel: 50 Nm
- Toerental: 280 t/min.
- Gewicht: 0,68 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Afmetingen: 210 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 170 l/min
- Aansluiting: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 92,9 dB(A)
- Trilling: 8,5 m/s²

175€
prijs excl. btw

RC3278



3/8"



Bestelnr.: 8951000371

- As dop: 3/8 "
- Koppelbereik: 60 Nm
- Max. koppel: 100 Nm
- Toerental: 190 t/min.
- Gewicht: 1,25 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Afmetingen: 260 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 240 l/min
- Aansluiting: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 89,2 dB(A)
- Trilling: 9,2 m/s²

189€
prijs excl. btw

RC3678



1/2"



Bestelnr.: 8951000372

- As dop: 1/2 "
- Koppelbereik: 90 Nm
- Max. koppel: 100 Nm
- Toerental: 190 t/min.
- Gewicht: 1,22 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Afmetingen: 260 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 240 l/min
- Aansluiting: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 89,2 dB(A)
- Trilling: 9,2 m/s²

185€
prijs excl. btw

RC3700



1/2"



Bestelnr.: 8951078074

- As dop: 1/2 "
- Koppelbereik: 130 Nm
- Max. koppel: 130 Nm (250H)
- Toerental: 320 t/min.
- Gewicht: 1,6 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 312x52x52 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 130 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 92 dB(A)
- Trilling: 3,19 m/s²

309€
prijs excl. btw

Slijpers

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

- Met de pneumatische haakse slijpers van Rodcraft kunt u eenvoudig zwaar slijpwerk verrichten, of het verwijderen van lasnaden.
- Ideaal voor het slijpwerk aan carrosserieën of het snijden van plaatstaal.
- Verschillende modellen voor verschillende maten schijven.
- De stiftslijpers in deze serie worden ingezet in algemene onderhoudstoepassingen zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van profielen, aanpassen van in- en uitlaatkanalen, vrijrezen van motoren en algemene korte polijst- en slijpklussen.
- Verkrijgbaar in verschillende modellen en uitvoeringen, en verschillende spantangaansluitingen

RC7088 - BANDEN SLIJPMACHINE

Bestelnr.: 8951000330

- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 2800 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 312 l/min
- Aansluiting: 1/4 F"
- Geluidsniveau : 96,4 dB(A)
- Trilling: 5,59 m/s²



165€
prijs excl. btw

400W STIFTSLIJERS MET ASVERGREDELING



Spankop van 6 mm. Er zijn spankopen van 3 en 8 mm beschikbaar als optie. De ergonomische behuizing isoleert tegen koudeoverdracht en ligt goed in de hand.

RC7028

Bestelnr.: 8951000275

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 0,72 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 27000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 85,2 dB(A)
- Trilling: 2,38 m/s²

179€
prijs excl. btw

RC7048

Bestelnr.: 8951000276

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 27000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 85,7 dB(A)
- Trilling: 3,78 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC7128

Bestelnr.: 8951000277

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Gewicht: 0,76 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 23000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 84,8 dB(A)
- Trilling: 4,05 m/s²

189€
prijs excl. btw

RC7009



Bestelnr.: 8951000274

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 300 W
- Toerental 30.000 t/min
- Gewicht: 0,37 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 30000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 144 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 85,7 dB(A)
- Trilling: 3,33 m/s²



79€
prijs excl. btw

RC7058



Bestelnr.: 8951000278

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 700 W
- Toerental: 23500 t/min.
- Gewicht: 0,82 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 190x145x50 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 288 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 92,7 dB(A)
- Trilling: 1,82 m/s²



275€
prijs excl. btw

RC7068



Bestelnr.: 8951000329

- Spankop: 6 mm
- Vermogen: 400 W
- Toerental: 2800 t/min.
- Gewicht: 0,95 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 217x72x43 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 228 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 96,1 dB(A)
- Trilling: 4,05 m/s²



149€
prijs excl. btw

RC7038 - STRIPVERWIJDERAAR



Bestelnr.: 8951000328

- Vermogen: 400 W
- Toerental: 2800 t/min.
- Gewicht: 0,92 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 210x72x43 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 500 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 86 dB(A)
- Trilling: 4,5 m/s²

OPTIONEEL

Bestelnr.: 8951011677

- Gummy wiel **1390€**
prijs excl. btw



169€
prijs excl. btw

RC7051 - MINI STIFTSLIJPER



Bestelnr.: 8951000165

- Spankop: 3 mm
- Vermogen: 40 W
- Gewicht: 0,2 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 60000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 96 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau : 71 dB(A)
- Trilling: <2,5 m/s²



189€
prijs excl. btw

Schuurmachines & polieren

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be



- De Rodcraft schuurmachines zijn ideaal voor het bewerken van grote oppervlakken en het verwijderen van roest en oxidatie.
- Bijvoorbeeld het kaal schuren van materiaal gaat met deze excentrische machines bijzonder snel.
- De excentrische machines hebben een 2, 5 of 10 mm uitslag.
- De bandschuurmachines worden veelal ingezet bij herstellwerkzaamheden waarbij de te gebruiken ruimtes vaak klein zijn.
- De schuurbanden hiervoor zijn in verschillende korrelgroote te verkrijgen.

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

Met 1 hand bedienbare excentrische, laag profiel schuurmachine, geschikt voor fijne schuurtoepassingen, mat schuren en lakreparaties.

- Zeer krachtige afwerkingschuurmachine
- Innovatief en ergonomisch uitlaatsysteem blaast stof altijd weg van gebruiker
- Ergonomische en volledig beschermde handgreep
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Snelheidsregelaar tijdens het werk met één hand bedienbaar
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm Uitgerust met 150 mm velcro steunschijf met 15 gaten 8955000012

- Schijf & draad: 150 mm - 5/16" AG mm/ "
- Toerental: 10000 t/min.
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 206x107 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 450 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Trilling: 3.8 m/s²

VELCRO STEUNSCHIJF

Bestelnr.: 8955000012

Klittenband steunschijf voor excentrische schuurmachine, diameter 150mm, 15 gaten



39€
prijs excl. btw



Model	Bestelnr.	Uitslag	Trilling	Geluidsniveau	Gewicht	Prijs
RC7702V6	8951000021	2,5 mm	3,8 m/s ²	79,5 dB(A)	0,825 kg	€225
RC7705V6	8951000020	5 mm	5,4 m/s ²	86,1 dB(A)	0,85 kg	€229
RC7710V6	8951000070	10 mm	9 m/s ²	79,1 dB(A)	0,945 kg	€235

RC7705V6-2H - 2 HANDSE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

Bestelnr.: 8951000081

Met 2 hand bedienbare excentrische schuurmachine met ergonomisch ontwerp - 5mm slag. Uitgerust met 150 mm velcro steunschijf met 15 gaten 8955000012.

- Compact
- Comfort en isolatie
- Snelheidsregelaar met 1 hand te bedienen
- Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en rechtshandig werken mogelijk te maken
- Slechts 107 mm hoog
- Isolierend thermisch rubber tegen de kou en voor een goede grip
- Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met een diameter van 29 en 27 mm



- Schijf & draad: 5/16" AG - 150 mm/ "
- Excentrisch - Uitslag: 5mm
- Toerental: 10000 t/min.
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 315x107 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 450 l/min
- Aansluiting: 1/4" IG "
- Geluidsniveau: 83,5 dB(A)
- Trilling: 5,1 m/s²

259€
prijs excl. btw

RC7682K



Bestelnr.: 8951000018



Inhoud:

- 1 Pistoolschuurmachine RC7682
- 1 Klittenband lade 50 mm (2")
- 1 Klittenband lade 75 mm (3")
- 10 Schuurmiddelen 50 mm korrel 600
- 10 Schuurmiddelen 75 mm; korrel 600
- 10 Schuurmiddelen 50 mm; korrel 320
- 10 Schuurmiddelen 75 mm; korrel 320
- 10 Schuurmiddelen 50 mm; korrel 180
- 10 Schuurmiddelen 75 mm; korrel 180
- 1 Koffer

- Schijf & draad: 50 mm (2") - 75 mm (3") AG mm/ "
- Excentrisch - Uitslag: 5 mm
- Toerental: 15000 t/min.
- Gewicht: 0,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 260x165x37 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 380 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau: 79,6 dB(A)
- Trilling: 8,9 m/s²

209€
prijs excl. btw

RC7661V



Bestelnr.: 8951072231

- Schijf & draad: 77 mm - 5/16" AG mm/ "
- Excentrisch - Uitslag: 2,5 mm
- Toerental: 10000 t/min.
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 260x165x37 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 350 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau: 88 dB(A)
- Trilling: 3,5 m/s²

235€
prijs excl. btw

RC7691V



Bestelnr.: 8951072212

- Schijf & draad: 200mm - 6mm x M4
- Excentrisch - Uitslag: 2,5 mm
- Toerental: 10000 t/min.
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 260x165x37 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 350 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau: 88 dB(A)
- Trilling: 3,5 m/s²

309€
prijs excl. btw

Schuurmachines & polieren

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC7130 - GROTE HAAKSE POLIJSTMACHINE



Bestelnr.: 8951072004

- Aandrijving "5/8 AG"
- Schijf : 178 mm
- Vermogen: 500 W
- Toerental: 2500 t/min.
- Gewicht: 2 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 320x38x100 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 525 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau: 87,9dB(A)
- Trilling: 6,9 m/s²

479€
prijs excl. btw

RC7683K - KOFFER MINI-POLIERMACHINE



Bestelnr.: 8951000017

- Gebruiksklaar met schijf
- Inhoud:
 - 1 Minipolijstmachine RC7683
 - 1 Klittenband lade 75 mm (3")
 - 1 Wit schuimrubberen onderlegger 75 mm (3")
 - 1 Geel schuimrubberen onderlegger 75 mm (3")
 - 1 Schapenvacht 75 mm (3") 8955000036
- Aandrijving "5/16" -24UNF IG"
- Schijf : 75 mm
- Vermogen: 150 W
- Toerental: 5500 t/min.
- Gewicht: 0,6 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 12x125x42 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 360 l/min
- Aansluiting: 1/4" BSP IG"
- Geluidsniveau: 78,5 dB(A)
- Trilling: 3,8 m/s²

209€
prijs excl. btw

RC7155 - BANDSCHUURMACHINE 10MM

10 STUK SCHUURBANDEN 10X330MM

Bestelnr.	Korrel	Prijs excl. btw
8951011604	40	€29
8951011570	80	€29
8951011577	120	€29
8951011578	180	€29
8951011579	240	€29



Bestelnr.: 8951072041

- Schuurband: 10x330 mm
- Vermogen: 300 W
- Toerental: 18000 t/min.
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 285x37x22 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 400 l/min
- Aansluiting: 1/4" BSP IG"
- Geluidsniveau: 79,5 dB(A)
- Trilling: 2,5 m/s²

205€
prijs excl. btw

RC7156 - BANDSCHUURMACHINE 20MM

10 STUK SCHUURBANDEN 20X520MM

Bestelnr.	Korrel	Prijs excl. btw
8951011580	80	€35,50
8951011581	120	€38,00
8951011582	180	€39,00
8951011583	240	€39,00



Bestelnr.: 8951072051

- Schuurband: 20x520 mm
- Vermogen: 370 W
- Toerental: 17000 t/min.
- Gewicht: 1,15 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 353x44x35x22 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 400 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau: 83,2 dB(A)
- Trilling: 2,4 m/s²

385€
prijs excl. btw

Slijpmachines

RC7091 - MBX MULTISLIJPER



Bestelnr.: 8951176010

Veelzijdig MBX multislijper voor het verwijderen van underbody coating, lak en roest, vergelijkbaar met stralen. Verwijdert plaatjes/stickers op koele en efficiënte wijze zonder opwarming. Geschikt voor MBX-accessoires van 11 + 23 mm

- Koel, lage snelheid en veilig "kettingzaag"-gebruik
- Bovenhandgreep
- Achteradapter voor het monteren van een dempende-uitlaatslangstelsysteem
- Geleerd met:
- 4 Borstelbanden (breed + slank zwart, slank groen, slank oker)
- 1 Brede lamellenverwijderaar, bandwieladapters van 11 mm en 23 mm
- Vermogen: 420 W
- Toerental: 3500 t/min.
- Gewicht: 1,1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 275x95x40 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 110 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau: 83,2dB(A)
- Trilling: < 2,5 m/s²

539€
prijs excl. btw



TOEBEHOREN - PER 5 STUK

	Model	Bestelnr.	Gebruik	Breedte	Prijs excl. btw
	BU020-5	8951011664	Verwijderen bekleding & stopverf	11 mm	€129
	BU015-5	8951011663		23 mm	€129
	BU028-5	8951011668	Roestverwijdering & reiniging	11 mm	€129
	BU017-5	8951011667		23 mm	€129
	BU021-5	8951011665	Efficiënte roestverwijdering	11 mm	€135
	BU022-5	8951011666		23 mm	€129
	ZU-014	8951011649	Koelend gommen 5 stuk	23mm	€ 235

Slijpmachines

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC7190 - DOORSLIJPMACHINE 100MM



Bestelnr.: 8951075101

- Spankop: 3/8 mm
- Schijf x Gat: 70x10 mm
- Vermogen: 350 W
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 20000 t/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Luchtverbruik (gemiddeld): 430 l/min
- Geluidsniveau : 89,5 dB(A)
- Trilling: 3,53 m/s²

DOORSLIJPSCHIJVEN (5 STUK)

Bestelnr.: CA155312

5 Doorslijpschijven in set,
afmetingen 75x1,6x10 mm,
voor type RC7190



25€
prijs excl. btw

113€
prijs excl. btw

RC7150 - SLIJPER PISTOOLMODEL - FIBER SCHUURSCHIJVEN



Bestelnr.: 8951072021

- Spankop: 7/16" - 20AG mm
- Schijf x Gat: 75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
- Vermogen: 500 W
- Gewicht: 1,15 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 18000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 410 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 71 dB(A)
- Trilling: 3,2 m/s²

145€
prijs excl. btw

RC7681 K - SLIJPER PISTOOLMODEL BLOK 50 - 75MM



Bestelnr.: 8951000019

- Spankop: 1,4" - 20UNC AG mm
- Schijf: 50 - 75 mm
- Vermogen: 150 W
- Gewicht: 0,4 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Snelheden: 15000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 365 l/min
- Aansluiting: 1/4" BSP IG "
- Geluidsniveau : 74,6 dB(A)
- Trilling: 5,9 m/s²

225€
prijs excl. btw

RC6453 - PUNTLAS FREESMACHINE



Bestelnr.: 8951076013

- Gereedschap dia.: 8 mm
- Toerental: 2000 t/min.
- Gewicht: 1,15 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 285x215x75 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 110 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 88,8 dB(A)
- Trilling: <2,5 m/s²

ONTPUNTFREES VOOR RC6453



Bestelnr.: 8951011524

Afmetingen: Ø8mm x 45mm

2250€
prijs excl. btw

499€
prijs excl. btw

RC6100 - KNABBELSCHAAR



Bestelnr.: 8951076008

- Snij snelheid: 2,6 m/min
- Snijcapaciteit: 1 mm
- Snijbreedte: 4 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 262x38 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 360 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 91,6 dB(A)
- Trilling: 8,55 m/s²

149€
prijs excl. btw

RC5030 - GRAVEERPEN



Bestelnr.: 8951071010

- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 4 l/min
- Luchtinlaat: 1/4 M "
- Geluidsniveau : 70,7 dB(A)
- Trilling: 308 m/s²
- Aantal stoten: 10000 min-1
- Afmetingen: 160x14,5 mm
- Gewicht: 0,2 kg

159€
prijs excl. btw

RC6301 - PONS EN FELSTANG



Bestelnr.: 8951076011

- Gereedschap: 22x12x1,2 / ø 5x1,2
- Gewicht: 1 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 70,6 dB(A)
- Trilling: 3,97 m/s²

155€
prijs excl. btw

RC7170 - SLIJPMACHINE LANGE ARM 100MM



Bestelnr.: 8951000144

- Spankop: 3/8 mm
- Schijf x Gat: 100x10 mm
- Vermogen: 746 W
- Gewicht: 1,8 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Snelheden: 14000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 199 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 86 dB(A)
- Trilling: 3 m/s²

SCHIJVEN

Bestelnr.: 8940172786

890€
prijs excl. btw

249€
prijs excl. btw

Schroevendraaiers

Veerbalancers

RC4710

Max. 6,3Bar OIL DAILY 1/4" NEW



Bestelnr.: 8951000426

- Minimum koppel: 2 Nm
- Max. koppel: 6 Nm
- Toerental: 2000 t/min.
- Gewicht: 1.05 kg
- Afmetingen: 212x42x155 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 117 l/min
- Aansluiting: 1/4"
- Type Koppeling: 1/4 hex quick
- Geluidsniveau: 90.3dB(A)
- Trilling: 1.2 m/s²

229€
prijs excl. btw

RC4770

Max. 6,3Bar OIL DAILY 1/4" NEW



Bestelnr.: 8951000427

- Minimum koppel: 2 Nm
- Max. koppel: 6 Nm
- Toerental: 2000 t/min.
- Gewicht: 1.06 kg
- Afmetingen: 258x56x42 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 101 l/min
- Aansluiting: 1/4"
- Geluidsniveau: 85 dB(A)
- Trilling: 0.61 m/s²

219€
prijs excl. btw

RC4710



Kabel van metaal, tilhoogte 1600 mm.
Verstelbare spanning op de veer.
Uitgerust met een systeem voor veilige blokkering.

Model	RC9311	RC9312	RC9313
Referentie	8951011260	8951011261	8951011262
Belasting	0,4 - 1 kg	1 - 2 kg	2 - 3 kg
€	€69,00	€72,50	€77,00

Boormachines

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC4108

Max. 6,3Bar OIL DAILY Links/Rechts 1/4" NEW



Bestelnr.: 8951000422

- Boordiameter: 10 mm
- Vermogen: 400 W
- Toerental onbelast: 2000 t/min.
- Gewicht: 1.05 kg
- Afmetingen: 195x40x155 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 115 l/min
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 90 dB(A)
- Trilling: 2.1 m/s²

189€
prijs excl. btw

RC4660

Max. 6,3Bar OIL DAILY Links/Rechts 1/4" NEW



Bestelnr.: 8951000424

- Boordiameter: 10 mm
- Vermogen: 300 W
- Toerental onbelast: 1400 t/min.
- Gewicht: 1.06 kg
- Afmetingen: 207x43x120 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 101 l/min
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 85.2 dB(A)
- Trilling: 2.73 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC4560

Max. 6,3Bar OIL DAILY Links/Rechts 1/4" NEW



Bestelnr.: 8951000423

- Boordiameter: 13 mm
- Vermogen: 400 W
- Toerental onbelast: 800 t/min.
- Gewicht: 1.33 kg
- Afmetingen: 230x43x155 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 115 l/min
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 89 dB(A)
- Trilling: 1.5 m/s²

209€
prijs excl. btw

RC4610 BOORMACHINE 10MM

Max. 6,3Bar OIL DAILY NEW



Bestelnr.: 8951000425

- Boordiameter: 10 mm
- Vermogen: 500 W
- Toerental onbelast: 3000 t/min.
- Gewicht: 1.03 kg
- Afmetingen: 245x72x50 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 101 l/min
- Luchtinlaat: 1/4"
- Geluidsniveau: 84 dB(A)
- Trilling: 2.87 m/s²

189€
prijs excl. btw

Haakse slijpmachine

RC7173 - HAAKSE SLIJPMACHINE 125MM

Max. 6,3Bar OIL DAILY



Bestelnr.: 8951000212

- Spankop: M14 mm
- Schijf x Gat: 125x22 mm
- Vermogen: 700 W
- Gewicht: 1,5 kg
- Slang (binnen dia): 10 mm
- Snelheden: 12000 t/min
- Luchtverbruik (gemiddeld): 324 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG"
- Geluidsniveau: 84 dB(A)
- Trilling: 9,4m/s²

345€
prijs excl. btw

Blindnietmachines

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be


Blindnietmachines uitgelegd

Als je in een metalen constructie (bijvoorbeeld een buis of vlakke plaat) demontabel wilt houden, dan kan je de verbinding maken met een schroefdraadconstructie. Om de schroefverbinding mogelijk te maken heb je schroefdraad nodig in de metalen constructie, maar dit kan een probleem zijn door verschillende oorzaken zoals de geringe dikte van het plaatmateriaal. Hoe meer "vlees" je hebt om de schroef vast te zetten, hoe grotere de kracht is van de verbinding.

Om schroefdraad te creëren in de metalen constructie is het niet altijd ideaal om schroefdraad in je constructie te tappen. Je kan er dan voor kiezen om er een blindklinkmoer in te zetten. Dit zorgt voor een groot draagvlak voor de schroef die je erin wil bevestigen. Deze blindklinkmoeren kan je bevestigen door een blindklinkmoerentang.



1. Boor een gat ter grote van je gewenste blindklinkmoer in de constructie.



2. Pak de tang en zet de Blindklinkmoer er overheen en topt de achterkant in het gat. De blindklinkmoertang trekt vervolgens de achterkant van de blindklinkmoer naar achteren waardoor deze vervormt naar de buitenkant en vast komt te zitten.



3. Je hebt nu dus schroefdraad gecreëerd in de constructie waarin je een bout vast kan zetten.

Blindnietmachines

Serie pneumatische Klinknagelpistolen voor Blindklinknagels en Blindklinkmoeren



Model		RC6700	RC6738	RC6748	RC6758
Onderdeelnummer		8951074001	8951000408	8951000409	8951000410
Standaard blindklinknagel met open uiteinde/ gesloten uiteinde	Aluminium klinknagels	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Koperen klinknagels	2,4 - 5,0 mm	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Stalen klinknagels	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
	Roestvrijstaal klinknagels	-	3,0 - 5,0 mm	4,8 - 6,4 mm	-
Blindklinknagels voor bouwwerkzaamheden	BULB-TITE®	-	-	5,2 - 7,8 mm	-
	Monobolt®, Magnalok®, Interlok®	-	-	4,8 - 6,4 mm	-
	Hemlok®	-	-	6,4 mm	-
	Enkele slag	-	-	4,8 - 5,0 mm	-
Blindklinkmoeren	Alle materialen	-	-	-	M3 - M12
Aanvullende gereedschapsfunctie	Verwijdering van klinknageldoorns	Ja	Ja	Ja	-
	Geïntegreerde aanzuigfunctie (verticaal werken)	-	Ja	Ja	-
	Automatische functie voor het vast- en losdraaien van klinkmoeren voor een snelle verwerking	-	-	-	Ja

Blindnietmachines

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC6700

Bestelnr.: 8951074001

Klinknagelpistool voor blindklinknagels van zachte metalen zoals koper en aluminium, met opvangbak voor afgescheurde klinknageldoorns.

- Koppelbereik: 8800 Nm
- Trilling: 3,5 m/s²
- Geluidsniveau : 86,5 dB(A)
- Afmetingen: 225x280x100 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- Aantal klauwen: 2
- Klinknagels van 2.4mm tot 5.0mm



180€
prijs excl. btw

RC6738

Bestelnr.: 8951000408

Klinknagelpistool voor blindklinknagels gemaakt van zeer sterke materialen Zoals staal en roestvrijstaal. Met opvangbak voor afgescheurde nageldoorns en met aanzuigfunctie voor het vasthouden van blindklinknagels (optimaal voor verticaal werken).

- Koppelbereik: 12600 Nm
- Trilling: 2,5 m/s²
- Geluidsniveau : 62 dB(A)
- Afmetingen: 286x197x291 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Aantal klauwen: 3
- Klinknagels van 3.0mm tot 5.0mm



319€
prijs excl. btw

RC6748

Bestelnr.: 8951000409

Klinknagelpistool voor blindklinknagels van zeer sterke materialen zoals staal en roestvrijstaal, en voor speciale klinknagels (bijv.: BULB-TITE). Met opvangbak voor afgescheurde nageldoorns en met aanzuigfunctie voor het vasthouden van blindklinknagels (optimaal voor verticaal werken).

- Koppelbereik: 21000 Nm
- Trilling: 2,5 m/s²
- Geluidsniveau : 62 dB(A)
- Afmetingen: 337,9x118x337,9 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Aantal klauwen: 3
- Klinknagels van 4.8mm tot 6.7mm



639€
prijs excl. btw

RC6758

Bestelnr.: 8951000410

Blindklinkmoerpistool voor blindklinkmoeren M3 - M12 van alle materialen. Snelle verwerking van blindklinkmoeren door automatisch vast- en losdraaien. Nauwkeurige af- te stellen instelfunctie.

- Koppelbereik: 24000 Nm
- Trilling: 2,5 m/s²
- Geluidsniveau : 70 dB(A)
- Afmetingen: 260x110x280mm
- Gewicht: 2,2 kg



1285€
prijs excl. btw

Zaagmachines

RC6050

Bestelnr.: 8951079001

- Aandrijving: 10 mm
- Slagen: 9500 /min.
- Gewicht: 0,65 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 262x38 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld):

- 220l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau: 79,9dB(A)
- Trilling: 12,57 m/s²



179€
prijs excl. btw

RC6051 - ZAAGMACHINE IN KOFFER

Bestelnr.: 8951179000

Zaagset incl.:

- 1 Zaag RC6050
- 5 Zaagbladen (32 tanden/inch) 8951011514
- 5 Zaagbladen (24 tanden/inch) 8951011515
- 1 Draaiende koppeling DG1 1 Mini-vetnippel G1K



235€
prijs excl. btw

RC6067 - ZAAGMACHINE IN COMPOSIT

Bestelnr.: 8951079011

- Aandrijving: 10 mm
- Slagen: 10000 /min.
- Gewicht: 0,51 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 262x38 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 150

- 1/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 79,9 dB(A)
- Trilling: 6,32 m/s²



329€
prijs excl. btw

ZAAGBLADEN PER 5 STUK

Zaagblad 93mm	Bestelnr.	Geschikt voor	Prijs excl. btw
32 Tandem/inch	8951011514	Staal, metaalplaat, carrosserie	21,90€
24 Tandem/inch	8951011515	Gietijzer, aluminium, koper, zink, composiet, bumper	20,50€
14 Tandem/inch	8951011519	Plastic, hout	20,50€

Zaagblad 160mm	Bestelnr.	Geschikt voor	Prijs excl. btw
32 Tandem/inch	8951011521	Staal, metaalplaat, carrosserie	42,50€
24 Tandem/inch	8951011522	Gietijzer, aluminium, koper, zink, composiet, bumper	43,00€
14 Tandem/inch	8951011523	Plastic, hout	43,00€

Ruitensnijders

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC6605RE - UNICUTTER

Bestelnr.: 8951074005

- Interface kop: 2 x hex s = 19 e = 21,9
- Oscillaties: 20000 o/min
- Gewicht: 0,8 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 180x40x67 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 370 l/min
- Geluidsniveau : 79,8 dB(A)
- Trilling: 5,37 m/s²



185€
prijs excl. btw

RC6610 - VOOR GROTE VOERTUIGRUITEN

Bestelnr.: 8951074000

- Interface kop: 2 x hex s = 19 e = 21,9 mm
- Oscillaties: 20000 o/min
- Gewicht: 1,3 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 180x40x67 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 500 l/min
- Geluidsniveau : 86,9 dB(A)
- Trilling: 5,38 m/s²



499€
prijs excl. btw

STS71K - DUBBELE ZUIGNAP MAX. 80 KG

Bestelnr.: 8951011087



129€
prijs excl. btw

MESBLADEN

Bestelnr.: 8956001327

- Set van 7 messen voor alle toepassingen, bevat: U95 U64 U37 U27 G36 G58 G95



209€
prijs excl. btw

U-vormige mesbladen (per 2 stuk)

Rechte mesbladen (per 2 stuk)

Model	U27	U37	U64	U95	G36	G58	G95
Bestelnr.	8956001320	8956001328	8956001324	8956001325	8956001323	8956001322	8956001321
Lengte van het mes	24 mm	36 mm	63 mm	90 mm	35 mm	53,5mm	90 mm
Prijs exd. btw	€70	€49	€63	€69	€33	€34	€71

Beitelhammers

RC5100



Bestelnr.: 8951071022

- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag / dia.: 60/19 mm
- Slagen: 3000 /min.
- Gewicht: 1,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 200x160x39 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 270 l/min
- Aansluiting in: 1/4 IG "
- Slagenergie: 6 Joules
- Geluidsniveau : 94,8 dB(A)
- Trilling: 13,2 m/s²

113€
prijs excl. btw

RC5120 - BEITELSET VOOR CARROSSERIE/METAAL



Bestelnr.: 8951171013

Set met zeskantbeitels 11 mm voor carrosserie / metaal

- 1 Beitelhamer RC5100 met borgveer RC70
- 1 Klinknagelverwijderingsbeitel RC22S
- 1 Puntlasbeitel RC19S
- 1 Dubbelsnijdende plaatwerkbeitel RC60S
- 1 Platte beitel 20 mm RC20S
- 1 Bochtsnijbeitel RC18S
- 1 Gereedschapskoffer

- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag / dia.: 19 mm
- Slagen: 3000 /min.
- Gewicht: 1,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 200x160x39 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 270 l/min
- Aansluiting in: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 94,8 dB(A)
- Trilling: 13,2 m/s²

125€
prijs excl. btw



EXTRA BEITELS VOOR RC5120

Model	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. btw	
	RC 18 S	8951011925	Bochtsnijbeitel 1mm	39,00€
	RC 19 S	8951011926	Puntlasbeitel	29,00€
	RC 20 S	8951011927	Universele beitel	29,00€
	RC 22 S	8951011928	Klinknagelbeitel	30,00€
	RC 60 S	8951011930	Plaatwerkbeitel	39,00€

RC5150 - BEITELSET VOOR STEEN/BETON

Bestelnr.: 8951171023

Set met zeskantbeitels 11 mm voor steen / beton:

- 1 Beitelhamer RC5100 met stalen veiligheidshouder RC76-1
- 1 Puntige beitel 240 mm SS10
- 1 Platte beitel 240x20 mm SS20
- 1 Platte beitel 240x30 mm SS30
- 1 Platte beitel 240x40 mm SS40
- 1 Groefbeitel 240 mm SS10
- 1 Gereedschapskoffer



- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag / dia.: 19 mm
- Slagen: 3000 /min.
- Gewicht: 1,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 200x160x39 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 270 l/min
- Aansluiting in: 1/4 F "
- Slagenergie: 6 Joules
- Geluidsniveau : 94,8 dB(A)
- Trilling: 13,2 m/s²

225€
prijs excl. btw

EXTRA BEITELS VOOR RC5150

Model	Bestelnr.	Omschrijving	Prijs excl. btw	
	SS10	8951011932	Puntige beitel 240mm	35,90€
	SS20	8951011934	Platte beitel 240x20mm	37,00€
	SS30	8951011936	Platte beitel 240x30mm	36,00€
	SS40	8951011938	Platte beitel 240x40mm	39,00€
	SS50	8951011940	Groefbeitel 240mm	49,00€

RC5176



Bestelnr.: 8951171043

Voorzien van 2 zeskantbeitels met aansluiting 11 mm :

- Puntbeitel met lengte van 210 mm (SS 10)
- Platte beitel 20 mm en met lengte van 210 mm (SS20)

- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag / dia.: 94/19 mm
- Slagen: 2100 /min.
- Gewicht: 2,05 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 245x162x39 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 260 l/min
- Aansluiting in: 1/4 IG "
- Slagenergie: 9 Joules
- Geluidsniveau : 97,3 dB(A)
- Trilling: 4,5 m/s²



275€
prijs excl. btw

Beitelhamers

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC5185K-M - BEITELHAMER SET VOOR METAAL



Bestelnr.: 8951000373

Geleverd met:

- 1 Universele beitel 135 x 19 mm
- 1 Klinknagelverwijderingsbeitel 140x20 mm
- 1 Puntlasbeitel 140x29 mm
- 1 Bochtsnijbeitel voor platen 140 mm
- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag / dia.: 70/19 mm
- Slagen: 3000 /min.
- Gewicht: 1,7 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 179x163x57 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 250 l/min
- Aansluiting in: 1/4 IG "
- Slagenergie: 9 Joules
- Geluidsniveau : 102 dB(A)
- Trilling: 8,2 m/s²

269€
prijs excl. btw

RC5195K-C - BEITELHAMER SET VOOR BOUW



Bestelnr.: 8951000376

Geleverd met 4 zeskantbeitels :

- 1 Beitel met punt 135 mm
- 1 Platte beitel 140 x 20 mm
- 1 Platte beitel 140 x 30 mm
- 1 Platte beitel 135 x 40 mm
- Beitelinzetstuk: 11 mm
- Zuigerslag / dia.: 95/19 mm
- Slagen: 2100 /min.
- Gewicht: 2 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 223x163x57 mm
- Slagenergie: 12 Joules
- Trilling: 11,9 m/s²

295€
prijs excl. btw

RC5310 - BEITELHAMERSET



Bestelnr.: 8951171053

Beitelhamerset voor zwaardere werkzaamheden in de bouw. Geleverd in koffer inclusief 4 beitels.

- Beitels kunnen in de juiste richting worden geleid via zeskantschacht
- In gereedschapskoffer met:
 - Pneumatische beitelhamer model RC5305
 - Stalen veiligheidshouder model RC76-3
 - Puntige beitel 210 mm lang model RC51S
 - Platte beitel 210 x 20 mm model RC52S
 - Platte beitel 210 x 30 mm model RC53S
 - Platte beitel 210 x 40 mm model RC54S
- Beitelinzetstuk: 12mm
- Zuigerslag / dia.: 50/20 mm
- Slagen: 3000 /min.
- Gewicht: 2,55 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 294x150x44 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 260 l/min
- Aansluiting in: 1/4 IG "
- Slagenergie: 6 Joules
- Geluidsniveau : 98,8 dB(A)
- Trilling: 7,9 m/s²

675€
prijs excl. btw

RC5400 - BEITELHAMER MET OPZETSTUK



Bestelnr.: 8951071076

- Beitelinzetstuk: 14,7 mm
- Zuigerslag / dia.: 76/29 mm
- Slagen: 1700 /min.
- Gewicht: 7,5 kg
- Slang (binnen dia): 13 mm
- Afmetingen: 420x175x57 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 480 l/min
- Aansluiting in: 3/8 IG "
- Slagenergie: 22 Joules
- Geluidsniveau : 99 dB(A)
- Trilling: 13,8 m/s²

609€
prijs excl. btw



Naaldbikhamers

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC5615 - RECHTE NAALDBIKHAMER



TOEBEHOREN

Bestelnr. : 8951011498

- 12 x 3 mm naalden **990€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076002

Incl. 12 x 3 mm naalden

- Capaciteit naalden: 12 x 3 mm
- Slagen: 4000 /min.
- Gewicht: 1,3 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 120 l/min
- Afmetingen: 290x35 mm
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 88,1 dB(A)
- Trilling: 11,4 m/s²

199€
prijs excl. btw

RC5610 - NAALDBIKHAMER



TOEBEHOREN

Bestelnr. : 8940159860

- 19x3 mm naalden **1350€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076001

Incl. schraapbeitel en 19x3 mm naalden

- Capaciteit naalden: 19x3 mm
- Slagen: 4000 /min.
- Gewicht: 2,55 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 190 l/min
- Afmetingen: 468x44 mm
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 89,5 dB(A)
- Trilling: 16,8 m/s²

379€
prijs excl. btw

RC5625 - NAALDBIKHAMER VOOR CONTAINERS, SCHEPEN



TOEBEHOREN

Bestelnr. : 8940159860

- 19x3 mm naalden **1350€**
prijs excl. btw

Bestelnr. : 8951011504

- 29x2 mm naalden **32€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076004

- Capaciteit naalden: naalden 29 x 2 mm / 19 x 3 mm
- Slagen: 3000 /min.
- Gewicht: 2,7 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 120 l/min
- Afmetingen: 320x175x47 mm
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 94dB(A)
- Trilling: 17,7 m/s²

319€
prijs excl. btw

RC5620 - NAALDBIKHAMER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN



TOEBEHOREN

Bestelnr. : 8951011501

- 14x4 mm naalden **1650€**
prijs excl. btw

Bestelnr. : 8951011500

- 28x3 mm naalden **25€**
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076003

Incl. 14 x 4 mm naalden & 28 x 3 mm naalden

- Capaciteit naalden: 28x3 mm / 14 x 4 mm
- Slagen: 4500 /min.
- Gewicht: 3,6 kg
- Slang (binnen dia): 13 mm
- Afmetingen: 345x180x61 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 200 l/min
- Aansluiting: 3/8 IG "
- Geluidsniveau : 97,6 dB(A)
- Trilling: 13,7 m/s²

399€
prijs excl. btw

Blaaspistolen

RC8240



Bestelnr.: 8955000026

- Gewicht: 0,12 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 290 l/min
- Aansluiting: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 78,2 dB(A)
- Mondstuk: 2 mm
- Lengte: 191 mm
- Breedte: 134 mm

23€
prijs excl. btw

RC8241



Bestelnr.: 8955000010

- Gewicht: 0,14 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 310 l/min
- Aansluiting: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 79,5 dB(A)
- Mondstuk: 4 mm
- Lengte: 262 mm
- Breedte: 151 mm

24€
prijs excl. btw

RC8240S



Bestelnr.: 8955000009

- Gewicht: 0,12 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 220 l/min
- Aansluiting: 1/4 IG "
- Geluidsniveau : 75,1 dB(A)
- Mondstuk bandenvuller: Safety nozzle

28€
prijs excl. btw

RC8241S



Bestelnr.: 8955000011

- Gewicht: 0,14 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 235 l/min
- Aansluiting: 1/4 F "
- Geluidsniveau : 73,4 dB(A)
- Mondstuk: S mm
- Lengte: 294 mm
- Breedte: 151 mm

3050€
prijs excl. btw

LUCHTSLANG HASPELS

Voor meer gebruiksgemak kan de roller worden gekanteld op een muurdrager tot 180°. De blokkering met ratel zorgt ervoor dat de slang ongeveer om de 50 centimeter kan worden geblokkeerd.



Model	SAR21	SAR22
Referentie	8951000148	8951000149
Lengte	10 m	16 m
Diameter slang	8 mm	10 mm
Diameter poortmaat	1/4" BSP	3/8" BSP
Materiaal	Polyurethaan	
€	€249	€319

RC8035 - 4 IN 1 SPUISTPISTOOL

Bestelnr.: 8951070050

Eén pistool voor meerdere toepassingen:

- Pistool voor underbody coating. Voor standaard 1l flessen / bussen met draad
 - Pistool voor caviteitcoating. Met lange sproeibuis voor 1 l flessen
 - Reinigingspistool. Met de 1l tank en de lange sproeibuis met aanpasbare spreiering
 - Desinfecteringspistool. Voor airconditioningsystemen en luchtkanalen in de auto wanneer u de tank en de lange sproeibuis gebruikt
- Beker: 1 l
 - Mondstuk: 5 mm
 - Gewicht: 0,4 kg
 - Slang (binnen dia): 8 mm
 - Max. druk: 2-6 bar
 - Luchtverbruik (gemiddeld): 230 l/min
 - Aansluiting: 1/4"



63€
prijs excl. btw

RC8116 - BLAAS / ZUIG PISTOOL



Bestelnr.: 8951070004

- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 330 l/min
- Luchtinlaat: 1/4"
- Max. druk: 6,7 bar
- Lengte mm: 144 mm
- Breedte: 140 mm
- Hoogte: 34 mm
- Gewicht: 0,6 kg

75€
prijs excl. btw

RC8000 - KITPISTOOL



Bestelnr.: 8951070000

- Slang (binnen dia): 8 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 0,8 l/min
- Luchtinlaat: 1/4"
- Trilling: 2,5 m/s²
- Patroon inhoud: 310 ml
- Patroon afmetingen: 220x50 mm
- Lengte: 305 mm
- Breedte: 167 mm
- Gewicht: 1,1 kg

63€
prijs excl. btw

RC8102-14 - VERFSPIJSTPISTOOL



Bestelnr.: 8951070002

- Beker: 0,6 l
- Mondstuk: 1,4 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Max. druk: 2-4 bar
- Afmetingen: 180 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 260 l/min
- Aansluiting: 1/4"
- Geluidsniveau dB(A): <70 dB(A)
- Trilling: < 2,5 m/s²

135€
prijs excl. btw

RC8141 - VETPISTOOL



Bestelnr.: 8951070090

- Max. druk: 8 bar
- Gewicht: 1,6 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 260x328 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 90 l/min
- Luchtinlaat: 1/4"
- Patroon afmetingen: 215 x 50 mm
- Patroon inhoud: 400 ml
- Uitgangsdruk: 260 bar

149€
prijs excl. btw

RFP04G - BANDENBLAZER GEIJKT




Bestelnr.: 8951012306

- Max. druk: 15 bar
- Gewicht: 0,65 kg
- Slang (binnen dia): 8 mm
- Afmetingen: 250x165x70 mm
- Luchtverbruik (gemiddeld): 160 l/min

145€
prijs excl. btw

RC8106-46 MINI DRUKREGELAAR

Bestelnr.: 8951011716



115€
prijs excl. btw

OLIE

Bestelnr.: 8955000117



- 1000 ml olie voor de smering van de motor van pneumatisch gereedschap.

22€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8950390000



- 1000 ml olie voor de smering van hydraulische krikken

65€
prijs excl. btw

TOEBEHOREN SMERING

Bestelnr.: 8951011851

G1K Beolier

- Volume 4ml
- Aansluiting: 1/4" - 1/4"



25⁵⁰€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951012205

RC8150F vetspuit

- Vetspuit voor vloeibare vetten en in koude toestand.
- Geschikt voor het smeren van gebogen transmissies en slagmechanismes.



125⁵⁰€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951000164

- Luchtbehandelingsset 1/4"
- Levert extreem schone, olievrije, droge perslucht bij constante druk voor spuitpistolen en ander olievrij luchtgereedschap. Waterafscheider met automatische afvoer



115€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8940168482

- Speciale filterregelaar 1/2" voor carrosseriebedrijven Levert extreem schone, olievrije, droge perslucht bij constante druk voor spuitpistolen en ander olievrij luchtgereedschap



519€
prijs excl. btw

Hydraulische krikken

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

HYDRAULISCHE KRIKKEN



Model	RH290A	RH136	RH216	RH151	RH201	RH315
Bestelnr.	8951082031	8951000411	8951000388	8951000051	8951000003	8951000063
Capaciteit	3 Ton	1,5Ton	2,5Ton	1,5Ton	2Ton	3Ton
Min hoogte	145mm	90mm	75mm	80mm	85mm	95mm
Max Hoogte	490mm	358mm	500mm	540mm	375mm	550mm
Gewicht	41,5kg	14,3kg	32kg	50,5kg	20,5kg	45kg
Prijs excl. btw	259 €	279 €	289 €	379 €	479 €	459 €

LANGE MODELLEN



Model	RH251	RH301	RH501
Bestelnr.	8951082024	8951082032	8951082050
Capaciteit	2Ton	3Ton	5Ton
Min hoogte	135mm	115mm	150mm
Max Hoogte	800mm	605mm	680mm
Gewicht	58kg	70kg	95kg
Prijs excl. btw	579 €	719 €	1099 €

BALLONKRIK



Model	BC2-2S
Bestelnr.	8951000177
Capaciteit	2 Ton
Min. hoogte	115mm
Max. hoogte	430mm
Gewicht	15kg
Prijs excl. btw	659 €

Hydropneumatische krikken

HYDROPNEUMATISCHE KRIKKEN

Kort en compact, zeer gemakkelijk te manoeuvreren. Beveiliging tegen overbelasting en veiligheidsklep tegen ongewenst dalen. Handgreep aan de voorzijde om de krik gemakkelijker te kunnen dragen. De zuiger bevat een geïntegreerde hoogte-adapter met draad.



Model	LHH22	LHH35
Bestelnr.	8951084201	8951084350
Capaciteit	20Ton	32Ton
Luchtverbruik	300 l/min	300 l/min
Persluchtdruk	7-10bar	7-10bar
Min. hoogte	210mm	255mm
Max. hoogte	435mm	488mm
Gewicht	49kg	54,4kg
Prijs excl. btw	759 €	959 €

HYDROPNEUMATISCHE ZUIGERS

Geleverd met 2 verlengstukken voor hoger heffen - worden bewaard op de handgreep. Bediening van het heffen en dalen met behulp van een joystick. Belastingcapaciteit tot 80t. Automatische ontlasting bij elke daling van de assteunen. Gemakkelijk te transporteren met een handgreep gemonteerd aan de cilinder van de krik. Lange handgreep 1,3 m - uit één stuk - om de krik op de juiste plek te plaatsen onder de voertuigen. De handgreep kan in 3 standen worden geplaatst; 45°, 90° en 180°.



Model	ATJ30-2	ATJ50-3
Bestelnr.	8951000269	8951000270
Capaciteit	30/15 Ton	50/25/15 Ton
Min. hoogte	223/289mm	222/283/352mm
Max. hoogte	409mm	472mm
Gewicht	38kg	73kg
Prijs excl. btw	1949 €	2099 €

Potkrikken

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

POTKRIKKEN

Werkt verticaal en horizontaal (punt voor invoer van olie naar beneden). Aanpasbaar met een geïntegreerde verlenging (geen moer). Volledig gesloten en robuust met gelaste constructie. Met veiligheidsklep tegen overbelasting.



Model	MGN-2	MGN5	MGN12	MGN20	MGN30
Bestelnr.	8951000009	8951000011	8951000013	8951000014	8951000015
Capaciteit	2 ton	5 ton	12 ton	20 ton	30 ton
Min. hoogte	178 mm	198 mm	176 mm	182 mm	280mm
Max. hoogte	347 mm	390 mm	347 mm	308 mm	445mm
Prijs excl. btw	65 €	99 €	139 €	199 €	269 €

Assteunen

UBZ SERIES

Stabiel dankzij de voeten met grote voetplaat. Stevige constructie van stalen buizen met tandheugel. Afstelling van de hoogte met behulp van een ratel. Zelfborgende hendel en borgpen. Verkocht per twee. TUV- en CE-gecertificeerd



Model	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
Bestelnr.	8951000027	8951000028	8951000029
Capaciteit	2 ton	3 ton	6 ton
Min. hoogte	280 mm	300 mm	400 mm
Max. hoogte	425 mm	455 mm	620 mm
Tilhoogte	145 mm	155 mm	220 mm
Gewicht	2,2 kg	3 kg	5 kg
Set van 2	Ja	Ja	Ja
Prijs excl. btw	49 €	57 €	95 €

USB SERIES

Gelaste stevige constructie van holle stalen buizen om gemakkelijk mee te nemen. Zeer stabiel omdat elke voet is uitgerust met een grote voetplaat. Afstelling van de hoogte met behulp van een ratel. Zelfborgende hendel en borgpen.



Model	USB1.5	USB5	USB8	USB8H
Bestelnr.	8951000096	8951000099	8951000101	8951000102
Capaciteit	1,5 ton	5 ton	8 ton	8 ton
Min. hoogte	260 mm	370 mm	385 mm	580 mm
Max. hoogte	405 mm	580 mm	600 mm	950 mm
Tilhoogte	145 mm	210 mm	215 mm	370 mm
Gewicht	2,2 kg	5 kg	7,9 kg	11,4kg
Set van 2	Ja	Ja	Ja	Ja
Prijs excl. btw	195 €	219 €	360 €	429 €

Werkplaatskraan

WK1000



Bestelnr. : 8951000166

Werkplaatskraan 1Ton - opvouwbaar en compact met 2 wielen om de kraan eenmaal opgevouwen te verplaatsen

- Capaciteit P1: 1000 kg
- Capaciteit P2: 750 kg
- Capaciteit P3: 500 kg
- Capaciteit P4: / kg
- Gewicht: 98,5 kg

679€
prijs excl. btw



Persen

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

WP 15



15 Ton

Bestelnr. : 8951000064

Compacte professionele werkplaatspers 15Ton met gelast frame.

- Handmatige hydraulische pomp met ergonomische handgreep
- Pomp met twee snelheden die handmatig kan worden geschakeld
- Eenvoudig afleesbare, grote meter
- Voor het persen op kleinere diameters (zoals busen en lagers) bieden wij een drevselset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en diverse drevels, een snelwisselkop en een onspaat bevat.

- Capaciteit ton:15 Ton
- Max. breedte A: 700 mm
- Max. lengte B:540 mm
- Max. hoogte C: 882 mm
- Breedte binnen frame E: 500 mm
- Afstand binnen frame F: 120 mm
- Afstand boven tafel F1 min: 157mm
- Afstand boven tafel F2 max.: 457mm
- Hydraulische slag R:160 mm
- Olie volume:0,6 l
- Gewicht:75,5 kg

899€
prijs excl. btw

WP 20S



20 Ton

Bestelnr. : 8951000065

Slijtvaste pers 20Ton voor toepassingen die stand kunnen worden uitgevoerd/ Vooral handig voor grotere werkstukken.

- Robuust, gelast frame
- Automatische pomp met twee snelheden
- Stevige hendel in ergonomische stand voor krachtig persen
- Voor het persen op kleinere diameters (zoals busen en lagers) bieden wij een drevselset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en diverse drevels, een snelwisselkop en een onspaat bevat.

- Capaciteit ton:20 Ton
- Max. breedte A:740 mm
- Max. lengte B:700 mm
- Max. hoogte C:1772 mm
- Breedte binnen frame E:510 mm
- Afstand binnen frame F:132 mm
- Afstand boven tafel F1 min:185 mm
- Afstand boven tafel F2 max.:1175 mm
- Hydraulische slag R:186 mm
- Olie volume:0,95 l
- Gewicht:105 kg

1399€
prijs excl. btw

WP 30P



30 Ton
Incl. drevselset

Bestelnr. : 8951000071

Slijtvaste pers, gemakkelijk en nauwkeurig 30Ton.

- Extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier

- Capaciteit ton:30 Ton
- Max. breedte A:795 mm
- Max. lengte B:700 mm
- Max. hoogte C:1772 mm
- Breedte binnen frame E:535 mm
- Afstand binnen frame F:140 mm
- Afstand boven tafel F1 min:151 mm
- Afstand boven tafel F2 max.:1031 mm
- Hydraulische slag R:160 mm
- Olie volume:1,1 l
- Gewicht:167 kg

2499€
prijs excl. btw

WP 50P



50 Ton
Incl. drevselset

Bestelnr. : 8951000072

Slijtvaste, nauwkeurige pers met hoge capaciteit 50Ton.

- Extra breed, robuust, gelast frame
- Door één persoon bedienbaar
- Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
- Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden voor een snelle benadering en krachtig persen
- Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
- Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de centrale lier

- Capaciteit ton:50 Ton
- Max. breedte A:1030 mm
- Max. lengte B:800 mm
- Max. hoogte C:1830 mm
- Breedte binnen frame E:730 mm
- Afstand binnen frame F:207 mm
- Afstand boven tafel F1 min:68 mm
- Afstand boven tafel F2 max.:1048 mm
- Hydraulische slag R:200 mm
- Olie volume:2,5 l
- Gewicht:298 kg

2799€
prijs excl. btw

WP 75P

75 Ton
Incl. drevselset



Bestelnr. : 8951000170

Slijtvaste, nauwkeurige pers met hoge capaciteit 75Ton

- Extra breed, robuust, gelast frame
 - Door één persoon bedienbaar
 - Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
 - Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen
 - Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
 - Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de hijskabels en de centrale lier
- Capaciteit ton: 75 Ton
 - Max. breedte A: 1140 mm
 - Max. lengte B: 800 mm
 - Max. hoogte C: 1840 mm
 - Breedte binnen frame E: 800 mm
 - Afstand binnen frame F: 245 mm
 - Afstand boven tafel F1 min: 170 mm
 - Afstand boven tafel F2 max.: 884 mm
 - Hydraulische slag R: 250 mm
 - Olie volume: 4,5
 - Gewicht: 498 kg

4299€
prijs excl. btw

WP 100P

100 Ton
Incl. drevselset



Bestelnr. : 8951000171

Werkplaatspers 100Ton met extra breed, robuust, gelast frame.

- Slijtvast, nauwkeurig
 - Door één persoon bedienbaar
 - Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
 - Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen
 - Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
 - Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de hijskabels en de centrale lier
- Capaciteit ton: 100 Ton
 - Max. breedte A: 1200 mm
 - Max. lengte B: 990 mm
 - Max. hoogte C: 1830 mm
 - Breedte binnen frame E: 787 mm
 - Afstand binnen frame F: 300 mm
 - Afstand boven tafel F1 min: 114 mm
 - Afstand boven tafel F2 max.: 814 mm
 - Hydraulische slag R: 300 mm
 - Olie volume: 5,6 l
 - Gewicht: 766 kg

7499€
prijs excl. btw

AFSCHEMROOSTER VOOR WERKPLAATSPERSEN



Voor Model	Bestelnr.	L(mm)	B(mm)	H(mm)	Prijs excl. btw
WP15	8940173207	514	520	20	€259
WP20S	8940173208	513	520	20	€279
WP30P	8940173209	484	520	20	€269
WP50P	8940173210	673	625	20	€319
WP75P	8940173458	750	625	20	€289
WP100P	8940173459	775	730	20	€299

DS8 - DREVELSET

Bestelnr. : 8955000050

Inhoud:

- 1 X ponsplaat
- 1 X snelwisselkop
- 8 X drevels



179€
prijs excl. btw

Uitdeuksets

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

HRS 04 - HRS 10

Compleet geleverd met solide koffer. Eenvoudige en snelle montage door verbindingen zonder schroefdraad.



Bestelnr. : 8951000124

HRS04: Uitdeukset 4 ton

339€
prijs excl. btw

Bestelnr. : 8951000125

HRS10: Uitdeukset 10 ton

499€
prijs excl. btw

HRS 20 - 20 TON - 20 STUK SET



Bestelnr. : 8951000126

Handmatige 2-staps pomp voor een werkdruk van 700 bar. Bevat een volledige set accessoires (in staal met uiteindes met schroefdraad).

1599€
prijs excl. btw

Hydraulische cilinder sets

HRD 10F



Bestelnr. : 8951000138

- Drukcilinder Drukkracht 4 t / 10 t
- Slag 10 mm.
- Min. hoogte 42 mm.
- Lengte min. 83 mm.
- Breedte 58 mm.
- Toepasbaar op HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

249€
prijs excl. btw

HRD 10K



Bestelnr. : 8951000139

- Drukcilinder Drukkracht 10 t.
- Hydraulische slag 50 mm.
- Min. lengte 130 mm.
- Draad op cilinder 1/4".
- Toepasbaar op HRS04/HRS10/HRS20/PHP10

175€
prijs excl. btw

PHP10 - HYDROPNEUMATISCHE POMP



Bestelnr. : 8951000136

Maximale hydraulische druk van 700 bar. Oliecapaciteit 0,7 l, lengte hydraulische hogedrukslang 1,5 m. Ideaal als aanvulling op de grote cilinders zoals HRS10 en de RGS100.

379€
prijs excl. btw

Ligtrolleys & wieltrolleys

RSF 01



Bestelnr. : 8951089021

Monteursbed - stoel in één, voor verschillende werkhogtes.

- Zithoogte: 480 mm
- Min. hoogte: 150 mm
- Lengte mm: 1250 mm
- Breedte: 450 mm
- Gewicht: 14 kg

113€
prijs excl. btw

RSF 02



Bestelnr. : 8951089020

Stevige monteursbed van kunststof. Extra laag gebied bij de armen voor meer vrijheid.

- Min. hoogte: 115 mm
- Lengte mm: 1005 mm
- Breedte: 480 mm
- Gewicht: 4,8 kg

104€
prijs excl. btw

RG 600 - WIEL DOLLY 600KG



Bestelnr. : 8951089045

Gemakkelijk te gebruiken autopositioneerder - 600kg

- Wiel breedte: 300 mm
- Capaciteit gewicht: 600 kg
- Gewicht: 18 kg

189€
prijs excl. btw

RHW 1



Bestelnr. : 8951089091

Gemakkelijk te gebruiken wielheffer - 250kg.

- Wiel breedte: 29-62 mm
- Capaciteit gewicht: 250 kg
- Gewicht: 14,3 kg

229€
prijs excl. btw

Boosters

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RC 250 BOOSTER CONDENSATOR 12V

Bestelnr. : 8956001300

Zonder accu



- Enorm startvermogen: elk voertuig starten met een 12V-batterij (1.300A)
- Automatisch opladen bij draaiende motor
- Hoge duurzaamheid dankzij batterijloze technologie
- Veiligheid door bescherming tegen omgekeerde polariteit (zoemer)
- 250 Farad ultracondensator
- Meegeleverde DC-adapter
- Grote koperen klemmen en 25 mm² / 0.24 in² kabels
- Lichtgewicht en comfortabel met groot handvat
- Zonder batterij met 1 miljoen cycli levensduur
- Gemakkelijk afleesbare informatie over de lading van de condensator d.m.v. LED-lampje
- Kabelhaspel plus klemhouder voor betere opslag - kabel van 110 cm lang voor betere toegang
- Voor alle soorten motoren aangedreven door 12V "

- Capaciteit F:250 Farad
- Piekstroom:8000 A
- Startstroom:1300 A
- Gewicht:8,8 kg
- Sectie geleiders:50 mm²
- Alarm tegen polariteit:1
- Kabellengte:1,1 m

1099€
prijs excl. btw

RC 500 BOOSTER CONDENSATOR 12V

Bestelnr. : 8956001301

Zonder accu



- Enorm startvermogen: elk voertuig starten met een 12V-batterij (1600A)
- Automatisch opladen bij draaiende motor
- Hoge duurzaamheid dankzij batterijloze technologie
- Bescherming tegen ompoling en kortsluiting
- 500 Farad ultracondensator
- Zoemer om polariteitsinversie te voorkomen en zekering om booster en auto te beschermen
- Meegeleverde DC-adapter
- Grote koperen klemmen en kabels van 50 mm² / 0,48 in²
- Lichtgewicht en comfortabel groot handvat
- Zonder batterij met 1 miljoen cycli levensduur: 5 jaar garantie
- Gemakkelijk afleesbare informatie over de lading van de condensator d.m.v. LED-lampje
- Kabelhaspel plus klemhouder voor betere opslag - kabel van 110 cm lang voor betere toegang
- Voor alle soorten motoren aangedreven door 12V "

- Capaciteit F:500 Farad
- Piekstroom:9000 A
- Startstroom:1800 A
- Gewicht:9,7 kg
- Sectie geleiders:50 mm²
- Alarm tegen polariteit:1
- Kabellengte:1,1 m

1199€
prijs excl. btw

RC 600 BOOSTER CONDENSATOR 12/24V

Bestelnr. : 8951000362

Zonder accu



- Enorm startvermogen
- Hoogste kwaliteit: condensatortechnologie 5 (geen batterij) met 1 miljoen laadcycli - 5 jaar garantie
- Toepassingen: Starten van allerlei voertuigen met 12V of 24V
- Beveiliging tegen omgekeerde polariteit: geluidsmelding om ompoling te voorkomen
- Zekering ter bescherming van het voertuig en het apparaat in geval van omgekeerde polariteit
- Ultrasnel opladen: opladen in minder dan 30 seconden. op een draaiende motor
- Hoge kwaliteit: grote koperen klemmen met kabels van 50 mm² 500
- Farad ultracondensator
- Meegeleverde DC-adapter
- Gemakkelijk afleesbare informatie over de lading van de condensator d.m.v. LED-lampje
- Kabelhaspel plus klemhouder voor betere opslag - kabel van 110 cm lang voor betere toegang
- Voor alle soorten motoren aangedreven door 12V of 24V accu's

- Capaciteit F:340 Farad
- Piekstroom:2000 A
- Startstroom:8000 A
- Gewicht:18,4 kg
- Sectie geleiders:50 mm²
- Alarm tegen polariteit:1
- Kabellengte:1,9 m



1699€
prijs excl. btw

Distributed by Contimac Benelux

Onder voorbehoud van technische-, prijs- en beeldwijzigingen, zolang de voorraad strekt, recupel of bebat niet inbegrepen, prijzen in euro, excl. BTW. Alle afbeeldingen blijven eigendom van hun respectievelijke ontwerpers. De afbeeldingen zijn niet contractueel gebonden. De specificaties van de artikels kunnen zonder voorafgaandelijke waarschuwingen gewijzigd worden. Onder voorbehoud van tip- en drukfouten. Voor up-to-date informatie zie online catalogus www.contimac.be